

# Буксируемые кабельные цепи

## Запрос на проектирование круговой цепи SYLVIN® CHAIN

### ГАБАРИТЫ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЦЕПИ

Высота

Диаметр наружный макс.

### ПОДВИЖНЫЙ ДИАМЕТР

внутренний (мм)

наружный (мм)

Внутреннее разделение цепи

### ОБЩИЙ УГОЛ ПОВОРОТА

Внутр. диаметр (мм)

Наружн. диаметр (мм)

Скорость перемещения (м\с)

Ускорение (м\с<sup>2</sup>)

### ПОДВОДКА ТОКА

В центре

С края длины перемещения цепи

### ЗАХВАТ С ПОМОЩЬЮ

направляющий короб

рычаг

### ЧАСТОТА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЦЕПИ

Перемещений \час

Дней \в году

## **ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**

Влажность

Температура

Внутри \вне помещения

Загрязнение (материал  
воздействия, размер частиц)

## **КРЕПЛЕНИЕ КАБЕЛЕЙ \ ЗАЩИТА ОТ РАСТЯГИВАЮЩИХ НАГРУЗОК**

Планка-ребень

C-шина с хомутами

## **РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦЕПИ**

Горизонтальное

Вертикальное

## **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**

ФИО

Должность

Компания

Электронная почта

Телефон